



ENVIFIT SLIM

Стеклопанель USlim предназначена для высокотемпературных витрин,
Новое поколение дверей из закаленного стекла позволяет снизить потребление энергии на 60% (низкоэмиссионное стекло, аргон, специальная изоляционная технология).
Функциональный дизайн и прочная система петель обеспечивают надежность и высокую производительность на долгие годы.



Технические характеристики Slim Hinged Door System

Применение	Вертикальные плюсовые шкафы и холодильные камеры
Работает при	> 0°
Применение стандартной двери	Комплект дверей вертикальных шкафов 2,3,4,5,6
Характеристики стекла (мм)	Двойное остекление закаленное 4 + 7 + 4 закаленное пассивное стекло с терморегулирующим покрытием (Low-e)
Характеристики рамки	ПВХ + алюминиевая пассивная рамка
Цвет профиля	натуральный серый, черный
Стандартные размеры (мм)	Пределы по высоте рамки 1000-2200 макс. Ширина 3750
Ручка	Стандартная встроенная ручка или металлическая ручка
Характеристики открытия дверей	Специальная самозакрывающаяся система Ограниченное открывание двери 105°
Варианты вертикальной подсветки	LED
Коэффициент теплопередачи U	≈1,7 Вт / м2К (может отличаться в зависимости от типа продукта)

* Тест системы петель был остановлен после 600.000 циклов, что дает 10 лет службы согласно Европейским стандартам EN.