



ENVIFROST NEGATIVE

Благодаря проверенному шарнирному механизму и системе изоляции, он обеспечивает низкое энергопотребление и надежную работу, рассчитанную на длительное использование.



Технические характеристики

Envifrost Negative

Применение	Вертикальный морозильный шкаф
Применение стандартной двери	Комплект полностью стеклянных дверей 1,2,3,4,5, комплект комби 2,3,4,6
Характеристики стекла (мм)	Тройное остекление 4 + 9 + 3, 2 + 12 + 4 Защитное стекло с регулируемым подогревом (Low-e) и с подогревом
Цвет профиля	Алюминий натуральный анодированный, светло-серое шелкографическое стекло, алюминий черный анодированный, стекло шелкографическое черное
Стандартные размеры (мм)	Пределы по высоте рамки 700-2000 макс. Ширина 3905
Ручка	Встроенная откидная ручка или ручка с низким содержанием алюминия типа F.
Характеристики открытия дверей	Самозакрывание с ограничением открывания двери на 90°, механизм запирания двери ножницы и изменение направления двери.
Варианты вертикальной подсветки	LED, led tube и T8 флуоресцентный светодиод
Коэффициент теплопередачи U	≈0,9 Вт / м2K (может отличаться в зависимости от типа продукта)