

ENVIFROST POZITIVE

Благодаря проверенному шарнирному механизму и системе изоляции, он обеспечивает низкое энергопотребление и надежную работу, рассчитанную на длительное использование.



Технические характеристики

Envifrost Pozitive

Применение	Вертикальный морозильный шкаф
Применение стандартной двери	Комплект полностью стеклянных дверей 1,2,3,4,5, комплект комби 2,3,4,6
Характеристики стекла (мм)	Двойное остекление 4 + 20 + 4 Защитное стекло с регулируемым подогревом (Low-e) и с подогревом
Цвет профиля	Алюминий натуральный анодированный, светло-серое шелкографическое стекло, алюминий черный анодированный, стекло шелкографическое черное
Стандартные размеры (мм)	Пределы по высоте рамки 700-2000 макс. Ширина 3905
Ручка	Встроенная откидная ручка или ручка с низким содержанием алюминия типа F.
Характеристики открытия дверей	Самозакрывание с ограничением открывания двери на 90 °, механизм запираения двери ножницы и изменение направления двери.
Варианты вертикальной подсветки	LED, led tube и T8 флуоресцентный светодиод
Коэффициент теплопередачи U	≈1,4 Вт / м2K (может отличаться в зависимости от типа продукта)

ENVIFROST ENERGY FREE

Благодаря проверенному шарнирному механизму и системе изоляции, он обеспечивает низкое энергопотребление и надежную работу, рассчитанную на длительное использование.



Технические характеристики

Envifit Energy Free

Применение	Вертикальный морозильный шкаф
Применение стандартной двери	Комплект полностью стеклянных дверей 1,2,3,4,5, комплект комби 2,3,4,6
Характеристики стекла (мм)	Покрытие пленкой с защитой от запотевания, пассивное тройное остекление 4 + 9 + 3 + 9 + 4. Превосходная технология прокладки между стеклами 2 стеклопакета с тройным изоляционным покрытием low-e
Цвет профиля	Алюминий натуральный анодированный, светло-серое шелкографическое стекло, алюминий черный анодированный, стекло шелкографическое черное
Стандартные размеры (мм)	Пределы по высоте рамки 700-2000 макс. Ширина 3905
Ручка	Встроенная откидная ручка или ручка с низким содержанием алюминия типа F.
Характеристики открытия дверей	Самозакрывание с ограничением открывания двери на 90 °, механизм запираения двери ножницы и изменение направления двери.
Варианты вертикальной подсветки	LED, led tube и T8 флуоресцентный светодиод
Коэффициент теплопередачи U	≈0,9 Вт / м2K (может отличаться в зависимости от типа продукта)