



## ENVIFROST ZEROEDGE

Zeroedge обеспечивает идеальный и привлекательный обзор благодаря полностью остекленным дверям без рамки.

Благодаря проверенному шарнирному механизму и системе изоляции он обеспечивает низкое энергопотребление и надежную работу, рассчитанную на длительное использование.



### Технические характеристики

### Envifrost Zeroedge Negative

<b>Применение</b>	Вертикальный морозильный шкаф
<b>Применение стандартной двери</b>	Комплект полностью стеклянных дверей 1,2,3,4,5, комплект комби 2,3,4,6
<b>Характеристики стекла (мм)</b>	Тройное остекление 4 + 9 + 3, 2 + 12 + 4 Защитное стекло с регулируемым подогревом (Low-e) и с подогревом
<b>Цвет профиля</b>	Алюминий натуральный анодированный, светло-серое шелкографическое стекло, алюминий черный анодированный, стекло шелкографическое черное
<b>Стандартные размеры (мм)</b>	Пределы по высоте рамки 700-2000 макс. Ширина 3905
<b>Ручка</b>	Встроенная откидная ручка или ручка с низким содержанием алюминия типа F.
<b>Характеристики открытия дверей</b>	Самозакрывание с ограничением открывания двери на 90 °, механизм запирания двери ножницы и изменение направления двери.
<b>Варианты вертикальной подсветки</b>	LED, led tube и T8 флуоресцентный светодиод
<b>Коэффициент теплопередачи U</b>	≈0,9 Вт / м2K (может отличаться в зависимости от типа продукта)